



Effektive Absaugung durch Vakuum-pumpe




UV-Licht mit antimikrobieller Wirkung




Einfachste Bedienung durch nur eine Taste



Wieder-aufladbar durch USB Standard



3 Leistungsstufen für perfekte Reinigung



Alle Funktionen überwacht durch Mikroprozessor



Höchste Produkt-qualität mit 2 Jahren Garantie



Energiesparend, schonend und absolut sicher

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die vac-clean uv® ist ein leistungsstarker Vakuumsauger mit integrierter Sonic-Reinigungsbürste. RIC- und Tube-Aufsatz-Düsen, UV-Hygiene und LiPo-Akku erweitern den Einsatzbereich. Alle Arten von Hörsystemen können durch die verschiedenen Aufsätze mit kombiniertem Vakuum gereinigt werden.

IDENTIFIKATION

Name: vac-clean uv®
REF: 61100000
WEEE-Reg.-Nr.: DE 47525015

flow-med GmbH
Weinbergweg 10
73773 Aichwald
Germany

TECHNISCHE DATEN

Vakuum: Vakuum-Hochleistungs-Diaphragma-Pumpe mit -60kPa (8,7 psi)
Luftstrom 1,7 l/min, Lärmpegel < 50dB(A)
Bedienung: Taktile Taste, 3 Modi,
Taste 3 Sekunden gedrückt halten zum Einschalten und maximale Saugleistung (Modus 000),
Tastendruck kurz drücken zum Wechseln der Modi (000, 00, 0)
Abschaltung: Manuell durch Tastendruck 3 Sekunden gedrückt halten
UV-Licht: 5 Stück UV-LED 450nm beleuchten das Arbeitsfeld mit antimikrobieller Wirkung
Betrieb: Dauerbetrieb geeignet, Leistung max. 2,5W, DC 5V mit integrierten Li-Polymer Akku 650 mAh,
USB-C-Kabel mitgeliefert
Sicherheit: Eingangsspannungsüberwachung bei <4V und >6V, Ladeüberwachung
LiPo Akku: Lithium Polymer Akku Model 802040, 3,7V, 650 mAh, UN3481, Aufladung ca.2,5 Stunden
Betriebszeit: max. 2 Stunden Volllastbetrieb, das entspricht 30 Arbeitszyklen à 4 Minuten
Stand-by: Stand-by Leistung <0,001W

VERPACKUNGSGEHALT

1 vac-clean uv®
1 USB-Kabel (USB-A auf USB-C) 1,0 m
2 Bürsten-, 2 RIC-, 2 Tube-Aufsatz-Düsen
20 Ersatzfilter in Gazebeutel
1 Gebrauchsanweisung

ENERGIEVERSORGUNG

Kein USB-Netzteil im Lieferumfang
LiPo Akku kann an beliebigen USB-Ausgängen
oder USB-Netzteilen (5V / 1A, DC) aufgeladen werden
Betrieb während des Ladevorgangs nicht möglich

GARANTIE

2 Jahre ab Produktionsdatum **LOT**

KENNZEICHNUNG



ABMESSUNGEN, GEWICHT UND UDI-DI

Gerät:	105 mm x 70 mm x 60 mm (L x B x H)	197 g	UDI-DI
1er Produkt-Karton:	155 mm x 136 mm x 63 mm (L x B x H)	260 g	4260277013219
10er Versand-Karton:	310 mm x 141 mm x 315 mm (L x B x H)	3.000 g	4260277013226
20er Versand-Karton:	315 mm x 282 mm x 320 mm (L x B x H)	6.500 g	4260277013233